

TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH



Produit: SpiroCross
DN65 Raccordements à brides

Type:
Date:

XC065FK45A01
10/10/2023

Client:
Projet:
Référence:

Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 50%)
Vitesse du courant nom.:	1,5 m/s
Débit nom.:	20,0 m ³ /h
Pression du Système max.:	6 bar-g
Température max.:	110 °C
Δp par débit nom.:	3,0 kPa
Norme de création:	EN 13445


Contrôle de qualité

Pression d'essai (bar):	7
Liquide d'essai:	Air
Certification de test:	non
Création et Production comme 2014/68/EU:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non
Procédures de soudure:	non
Inspection de soudure (Röntgen: 10%):	non
Inspection par le service de contrôle:	non

Matériaux de construction

Corps:	S235 JR G2 (St.37)
Connections:	S235 JR G2 (St.37)
Raccords:	S235 JR G2 (St.37)
Flanges (EN 1092-1 PN6):	P250GH
Sols:	S235 JR G2 (St.37)
Couverture de désaération:	Laiton
Fermeture de valve:	Viton
Flotteur:	PP
Spirotube Tube:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Câblage:	Cuivre
Spirotube Soudure:	Tin(SnCu3)
Laque:	Standard
Couleur:	Jaune (RAL 1003)
Vanne de vidange:	Laiton nickelé

Dessin



Dimensions

DN:	65
OD:	76,1 mm
H:	905 mm
h:	521 mm
h1:	305 mm
h2:	348 mm
h3:	99 mm
h4:	160 mm
h5:	215 mm
D:	159 mm
LF:	462 mm
e:	Rp1
e2:	R1/2
x:	>75 mm
y:	>50 mm

Volume:	15 ltr
Poids à vide (environ):	31 kg

Sous réserve de modifications