


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH MultiControlModular M0.3-16.0		SPIROTECH 
Client: Projet: Référence:	Type: EMCM-M0.3-16.0	



Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)
Pression du Système min.:	8,0 bar-g
Discharge:	16,0 bar-g
Pression du Système max.:	25,0 bar-g
Température max.:	70 °C
Température d'entourage:	0 - 40 °C
Liquide de remplissage:	0 - 70 °C

Contrôle de qualité

Test de fonction:	oui
Liquide d'essai:	Eau
Test de haute tension:	oui
Certification de test:	non
CE-marquage:	oui
Certifications des Matériaux:	non

Matériaux de construction

Conduites / raccords:	Cuivre/Laiton
Pompe:	AISI316
Pompe principale:	Vertical multiple 2 x 100%
Overflow valve(s)	1 x 100%
Couvercle:	Tôle galvanisée
Couleur:	Jaune (RAL 1003)

Raccordement électrique

Voltage:	[3x] 400V~/50Hz
Consommation énergétique:	2,4 kW
Degré de protection:	IPX4D

Dimensions

Hauteur:	1370 mm
Largeur:	980 mm
Profondeur:	888 mm
A	482 mm
AA	1052 mm
B	980 mm
C	482 mm
CC	213 mm
EE	558 mm
H	1370 mm
M	1190 mm
MM	728 mm
T	888 mm
Poids à vide (environ):	170 kg

Connections

1. Remplir	Rp1/2
suction pipe	R5/4
overflow pipe	R1
Exp. pressure pipe	Rp6/4

Sous réserve de modifications