

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

Cool Vase d'expansion 25L

Propriétés du produit

Vase d'expansion pour eau glacée - Membrane type vessie butyle interchangeable résistante au gel - Console de fixation incluse - P max. 6 bar / T max. 70°C

- Connexion pour une unité de maintenance ajoutée
- Avec console de montage murale pratique
- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE
- Max. température au point de connexion : 70 degrés C
- Min. température au point de connexion : -10 degrés C
- Max. pression de service : 6 bars

Numéro d'article

EVCool25

Image du produit



Dimensions du produit

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	400 mm
Volume	25 Ltr.
Couleur	White
Diamètre	360 mm
Température moyenne (continue)	-10 - 70 °C
Pression de service maximale	6 bar
Raccordement	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Avec manomètre	Non
Avec membrane interchangeable	Oui
Diamètre nominal du raccord d'expansion	3/4 inch (20)
Positionnement horizontal	Non
Convient pour le chauffage central	Non
Positionnement vertical	Oui

Avec pieds	Non
Matériau de la membrane/vessie	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Avec vidange	Oui
Avec soupape de sécurité	Oui
Avec matériel de montage	Oui
Mélange de glycol max.	60 %
Convient pour l'eau du robinet	Non
Mélange d'éthanol max.	60 %
Convient pour le circuit de capteurs solaires	Non
Pré-pression	3.5 bar
Avec support mural fixe	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

