

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

Cool Vase d'expansion 50L

Propriétés du produit

Vase d'expansion pour eau glacée - Membrane type vessie butyle interchangeable résistante au gel - Console de fixation incluse - P max. 6 bar / T max. 70°C

- Connexion pour une unité de maintenance ajoutée
- Avec console de montage murale pratique
- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE
- Max. température au point de connexion : 70 degrés C
- Min. température au point de connexion : -10 degrés C
- Max. pression de service : 6 bars

Numéro d'article

EVCool50

Image du produit



Dimensions du produit

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	580 mm	Avec pieds	Non
Volume	50 Ltr.	Matériau de la membrane/vessie	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Couleur	White	Avec vidange	Oui
Diamètre	360 mm	Avec soupape de sécurité	Oui
Température moyenne (continue)	-10 - 70 °C	Avec matériel de montage	Oui
Pression de service maximale	6 bar	Mélange de glycol max.	60 %
Raccordement	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Convient pour l'eau du robinet	Non
Avec manomètre	Non	Mélange d'éthanol max.	60 %
Avec membrane interchangeable	Oui	Convient pour le circuit de capteurs solaires	Non
Diamètre nominal du raccord d'expansion	3/4 inch (20)	Pré-pression	3.5 bar
Positionnement horizontal	Non	Avec support mural fixe	Oui
Convient pour le chauffage central	Non	Convient pour le refroidissement	Oui
Positionnement vertical	Oui		

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

