

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	524 mm
Avec isolation	Non
Classe de compression de l'article	PN 6
Convient pour système fermé	Oui
Avec système de remplissage automatique intégré	Non
Contenu maximal de l'installation	5000 Ltr.
Largeur	386 mm
Profondeur	252 mm
Tension de raccordement	207 - 253 V
Débit max.	75 l.h
Taille du raccordement d'entrée	1/2 inch
Raccordement d'entrée	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Taille du raccordement de sortie	1/2 inch
Raccordement de sortie	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Fréquence	50 Hz

Niveau de pression acoustique	41 dB(A)
Température ambiante	0 - 40 °C
Indice de protection (IP)	IP44
Pression de service	0.5 - 2.5 bar
Connexion LAN	Non
Puissance électrique maximale absorbée	0.15 kW
Wi-Fi	Non
Avec interface de communication RS-485	Non
Interface de communication inverseur MOD-Bus	Non
Bluetooth	Non
Protocole pris en charge pour BACnet	Non
Contact de commutation sans potentiel	Oui
Commande par écran tactile	Non
Fonction contrôlable à distance	Non
Courant nominal	0.6 A

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

